

光コネクタ製品・ご注文方法

FlexULC®付2心ラウンドコード

品番例	2	-	FULC.S	-	FULC.S	-	SM(PA-A2)	-	B	(3M)	(KH150693)
	[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[極性]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径(mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号	
				コード部	コネクタ部
LSZH	1.6	SM(PA-A2)	黄	KH150693	OPS1738167
		GI(PE-A10G)	アクア	KH150694	OPS1738168

コネクタ付FO(ファンアウト)コード

品番例	(片端付)	4	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0	(3M)	(T6H-13962)
	(両端付)	4	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0.55	(3M)	(T6H-13962)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	心数	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード (エココード)	4	SM(PAPB)	黄	KG150727	OPS1438199	OPS1438200
		GI(PE-A1G)	若草	KG150728		
		GI(PE-A10G)	アクア	KG150729	OPS1438237	OPS1438238
		GI(PE-A10G+)	紫	KG150759		
PVCコード	2	SM	黄	KH150509	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	KH150226		
	4	SM	黄	KH150147	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	T6H-13962		
		GI(PE-A1G)	若草	KH150228	OPS1438237	OPS1438238
		GI(PE-A10G)	桃	KH150228		
		SM(PAPB)	黄	KH150221	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	KH150221		

コネクタ付ターミネーションケーブル(平型)

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H-15445)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H-15445)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径(mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル外被色	コード外被色	心数		仕様書番号			
						1	2	4	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
汎用タイプ	1.5	TM1.5メタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	○		KH157012	OPS1438201	OPS1438202
			GI(PE-A1G)	若草	若草	○			T6H-14733	OPS1438203	OPS1438204
	1.7	TM1.7メタリック	SM(PAPB)	茶	黄	○			T6H-15445	OPS1438205	OPS1438206
			SM(PAPB)	茶	黄		○		T6H-19028		
			GI(PE-A1G)	茶	若草		○		T6H-14930		
			GI(PE-A1G)	茶	若草		○		T6H-14933	OPS1438207	OPS1438208
			GI(PE-A1G)	茶	青		○		T6H-18914		
			GI(PE-A10G)	茶	桃		○		T6H-14573		
	1.7	TM1.7ノンメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○			T6H-15566	OPS1438205	OPS1438206
			SM(PAPB)	茶	黄	○			T6H-20719	OPS1438205	OPS1438206
エコタイプ	1.7	TM1.7メタリックエコ	GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○			KG150471	OPS1438207	OPS1438208
			GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○					

コネクタ付コード集合型ケーブル

ケーブル部仕様 [KH150392]16心は細径の2層構造です。

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H-15146)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H-15146)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径(mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル外被色	コード外被色	心数								仕様書番号				
						2	4	6	8	12	16	24	32	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部		
汎用タイプ	1.7	メタリック	SM(PAPB)	茶	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-15146	OPS1438213	OPS1438214	
			SM(PAPB)	黄	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KH150392			
			SM(PA-A2)	黄	黄			○		○	○	○	○	○		KH150430		
			GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-15672	OPS1438215	OPS1438216
	2.0	メタリック	SM	黄	黄	○	○	○	○						T6H-15118	OPS1438217	OPS1438218	
			GI(PE-A1G)	茶	若草	○	○			○	○	○	○	○	T6H15055			
			GI(PE-A1G)	青	青	○				○	○	○	○	○	T6H-17911	OPS1438219	OPS1438220	
			GI(PE-A10G)	茶	桃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-14575			
			SM	黒	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-14884	OPS1438217	OPS1438218	
			GI(PE-A1G)	黒	若草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-14885	OPS1438219	OPS1438220	
エコタイプ	1.7	メタリックエコ	SM(PAPB)	黄	黄	○	○	○	○					KG150621	OPS1438213	OPS1438214		
			GI(PE-A1G)	青	青	○	○							KG150573				
			GI(PE-A1G)	青	青			○	○	○	○	○	○	○	KG150608	OPS1438215	OPS1438216	
			GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150472			
			GI(PE-A10G+)	アクア	アクア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150536			
			GI(PE-A10G)	黒	若草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150629			
SM	黄	黄	○									T6H-15451	OPS1438217	OPS1438218				

コネクタ付低摩擦光ケーブル

タフライコード内蔵可。

品番例	(両端付)	2	-	SC.SPC	-	SC.SPC	-	SM(PAPB)	-	RCLE1.7	-	Y	-	10	-	Y	-	0.8	-	0.8
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[ケーブル外被色]		[全長]		[コード外被色]		[A端単心コード長]		[B端単心コード長]

コード外径(mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル外被色	コード外被色	心数	両端付コネクタ部
						仕様書番号
1.7	TMLEメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	YAS1138159
		GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	YAS1138161
1.7	RCLEメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	YAS1138155
		GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	YAS1138157

コネクタ付ドロップケーブル

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	F08S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	F08S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0.5
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[分岐部記号]		[ケーブル外被色]		[製品全長]		[コード外被色]		[A端分岐長]		[B端分岐長]

心数	構造	光ファイバ記号	仕様書番号		
			ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
○	単心線	SM(PAPB)	T6H-24260	NAS1538036	NAS1538037
○			T6H-25604		
○	T6H-25605				
○	T6H-25199				

光コネクタ製品・ご注文方法

コネクタ付コード型ディストリビューションケーブル

UL(VW-1) 対応品もご用意しております。(UL対応品のケーブル外被色は黒限定です)

品番例	(片端付)	2	-	SC	-	0	-	GI(PE-A1G)	-	ELC	-	0.8	-	0	(10M)	(KG150505)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ELC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(KH150762)
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]	[B端コネクタ+研磨記号]	[光ファイバ記号]	[コード記号]	[A端単心コード長]	[B端単心コード長]	[全長]	[ケーブル部仕様書番号]						

構造	心数	光ファイバ記号	コード外径(mm)	ケーブル外被色	コード外被色	仕様書番号		
						ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
丸型	○	SM(PAPB)	2	黄	黄	KH150762	YAS1438171	YAS1438172
	○	GI(PE-A1G)		青	青	KG150505	YAS1438173	YAS1438174
	○	GI(PE-A10G)		黒	アクア			

コネクタ付層燃型ケーブル

LC 対応不可。ケーブル外被色：黒 (K) のみ。

品番例	(片端付)	12	-	SC.SPC	-	0	-	SM(PAPB)	-	LLAPFR	-	K	-	50	-	Y	-	0.8	-	0	-	0
	(両端付)	12	-	SC.SPC	-	SC.SPC	-	SM(PAPB)	-	LLAPFR	-	K	-	50	-	Y	-	0.8	-	0.8	-	0
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]	[B端コネクタ+研磨記号]	[光ファイバ記号]	[ケーブル種別]	[ケーブル外被色]	[全長]	[コード外被色]	[A端単心コード長]	[B端単心コード長]	[ブリングアイ(P=有,0=無)]										

種別 (シース材質)	コード外径 (mm)	心数					光ファイバ 記号	ケーブル 種別	コード 外被色	仕様書番号				
		2	4	6	8	10				12	ケーブル部(2, 4, 6, 8心)	ケーブル部(10,12心)	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
難燃LAP	3	○	○	○	○	○	○	SM(PAPB)	LLAPFR	Y(黄)	6H-24680	6H-17279	YAS1238310	YAS1238311
		○	○	○	○	○	○	GI(PE-A1G)	LLAPFR	YG(若草)	6H-26814	6H-26815	YAS1738035	YAS1738038
		○	○	○	○	○	○	GI(PE-A10G)	LLAPFR	YG(若草)	6H-26816	6H-26817	YAS1838139	YAS1838140

コネクタ付テープスロット型ケーブル

品番例	(片端付)	40	SM(PAPB)	-	SZ4(EZB)	-	WB-E	-	DT	-	50	-	3	-	1	-	SC.SPC
		[心数]	[光ファイバ記号]	[ケーブル種別]	[防湿隔壁付成端ケーブル記号]	[全長]	[テープコード長]	[単心コード長]	[コネクタ種、研磨記号]								

成端部	心数		長さ (mm)		太さ (mm)		光ファイバ記号	
	4~8	120以下	20以下	SM(PAPB)				
	12~40	180以下	30以下	GI(PE-A1G)				
	44~300	300以下	55以下					

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

ラック配線用高強度光コード/ケーブル タフライト®コード/ケーブル

品番例	(両端付)	単心	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	EC	(3M)	(KG150416)		
		2心	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	EC	0.3	0.3	(3M)	(KG150420)
		平型	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ECTM	0.8	0.8	(10M)	(KG150424)
		丸型	4	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ECRC	0.8	0.8	(20M)	(KG150426)
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]	[B端コネクタ+研磨記号]	[光ファイバ記号]	[コード記号]	[A端単心コード長]	[B端単心コード長]	[全長]	[ケーブル部仕様書番号]					

タフライトコード

構造	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード記号	コード外被色	仕様書番号	
					ケーブル部	両端付コネクタ部
単心	2	SM(PAPB)	EC	黄	KG150416	OPS1438222
		GI(PE-A1G)		若草	KG150418	OPS1438224
		GI(PE-A10G)		アクア	KG150419	
2心(メガネ)		SM(PAPB)		黄	KG150420	OPS1438226
		GI(PE-A1G)		若草	KG150422	OPS1438228
		GI(PE-A10G)		アクア	KG150423	

タフライトケーブル

構造	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード記号	ケーブル外被色	コード外被色	仕様書番号					
						2	4	8	ケーブル部	両端付コネクタ部	
平型	2	SM(PAPB)	ECTM	黄	黄	○			KG150424	OPS1438230	
		GI(PE-A1G)		若草	若草	○			KG150425	OPS1438232	
		GI(PE-A10G)		青	青	○			KG150463		
丸型		SM(PAPB)		ECRC	黄	黄	○	○	○	KG150577	OPS1438234
										KG150426	

室内配線用光ケーブル PureFlex®-slimケーブル

品番例	(両端付)	1	-	SSC.S	-	SSC.S	-	SM(PA-A2)	-	PFS	(2M)	(T6H-24436)
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]	[B端コネクタ+研磨記号]	[光ファイバ記号]	[コード記号]	[全長]	[ケーブル部仕様書番号]				

構造	ケーブル外径 (mm)	光ファイバ記号	ケーブル外被色	仕様書番号	
				ケーブル部	両端付コネクタ部
単心	3	SM(PA-A2)	オフホワイト	T6H-24436	OPS1438252

光コネクタ製品・ご注文方法

SumiMPO®付トランクケーブル

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。

品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDD	A	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号	A端側ケーブル口出し長	B端コネクタ記号	B端側ケーブル口出し長	極性 (TIA-568.3)	全長							
2:OS2	C:12心ラウンドコード	008:8心	A:アクア	J:JIS	VB1:12MPOピン無標準	0.2~3.0m	VB1:12MPOピン無標準	0.2~3.0m	A:TYPE-A	1~550m							
3:OM3	D:24心ラウンドコード	012:12心	L:黄		VD1:12MPOピン無低損失		VD1:12MPOピン無低損失		B:TYPE-B								
4:OM4		024:24心			VH1:Q8MPOピン無標準		VH1:Q8MPOピン無標準										
		048:48心			VJ1:Q8MPOピン無低損失		VJ1:Q8MPOピン無低損失										

心数	ファイバ種別	A端コネクタ記号	B端コネクタ記号	極性 (TIA-568.3)	損失グレード	品番例	仕様書番号	主な用途
8	OM3	PEA10G	ピン無	Q8MPO	Type-B	標準	3C 008AJ - VH1 - CCC - VH1 - DDD - XXXM	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
						低損失	3C 008AJ - VJ1 - CCC - VJ1 - DDD - XXXM	
	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	Type-A	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	SMモジュール間、高密度接続
						低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	Type-B	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDD - XXXM	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
						低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDD - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
						低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	Type-B	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDD - XXXM	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
						低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDD - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
						低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 048AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	10GBASE-SR
						低損失	3C 048AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 048AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	10GBASE-SR
						低損失	4C 048AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	Type-A	標準	2D 024LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	SMモジュール間、高密度接続
						低損失	2D 024LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	Type-A	標準	3D 024AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	100GBASE-SR10
						低損失	3D 024AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	Type-A	標準	4D 024AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	100GBASE-SR10
						低損失	4D 024AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM	

SumiMPO®-単心コネクタ変換FOコード

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。
全長が10mを超える場合は、トランクケーブルの使用を推奨します。

品番例	3	A	012	A	P	-	VD1	-	LI2	-	YYYY	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号	B端コネクタ記号+研磨	単心部コード長	全長							
2:OS2	008:8心	A:アクア	P:プレナム	VB1:12MPOピン無標準	LA2:LCSB+SPC研磨	0.2~1.0m	1~100m							
3:OM3	012:12心	L:黄		VD1:12MPOピン無低損失	LC2:LCSB+PC研磨									
4:OM4	024:24心			VH1:Q8MPOピン無標準	LG2:LCCSB+SPC研磨									
				VJ1:Q8MPOピン無低損失	LI2:LCCSB+PC研磨									
					SA2:SCSB+SPC研磨									
					SC2:SCSB+PC研磨									

心数	ファイバ種別	A端コネクタ記号	B端コネクタ記号	単心コネクタ数	損失グレード	品番例	仕様書番号			
8	OM3	PEA10G	ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	3A 008AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538164
								低損失	3A 008AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	4A 008AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538165
								低損失	4A 008AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	LCCSB	SPC	12	標準	2A 012LP - VB1 - LG2 - YYYY - XXXM	YAS1538114
								低損失	2A 012LP - VD1 - LG2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCSB	SPC	12	標準	2A 012LP - VB1 - LA2 - YYYY - XXXM	YAS1538114
								低損失	2A 012LP - VD1 - LA2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	SCSB	SPC	12	標準	2A 012LP - VB1 - SA2 - YYYY - XXXM	YAS1538114
								低損失	2A 012LP - VD1 - SA2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準	2A 012LP - VH1 - LG2 - YYYY - XXXM	YAS1538137
								低損失	2A 012LP - VJ1 - LG2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準	3A 012AP - VB1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538116
								低損失	3A 012AP - VD1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCSB	PC	12	標準	3A 012AP - VB1 - LC2 - YYYY - XXXM	YAS1538108
								低損失	3A 012AP - VD1 - LC2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	SCSB	PC	12	標準	3A 012AP - VB1 - SC2 - YYYY - XXXM	YAS1538108
								低損失	3A 012AP - VD1 - SC2 - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	8	標準	3A 012AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538064
								低損失	3A 012AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準	4A 012AP - VB1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538162
								低損失	4A 012AP - VD1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCSB	PC	12	標準	4A 012AP - VB1 - LC2 - YYYY - XXXM	YAS1538109
								低損失	4A 012AP - VD1 - LC2 - YYYY - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	SCSB	PC	12	標準	4A 012AP - VB1 - SC2 - YYYY - XXXM	YAS1538109
								低損失	4A 012AP - VD1 - SC2 - YYYY - XXXM	
	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	LCCSB	PC	8	標準	4A 012AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538062
								低損失	4A 012AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	
	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	SCSB	SPC	24	標準	2A 024AP - VB1 - SA2 - YYYY24 - XXXM	YAS1638074
								低損失	2A 024AP - VD1 - SA2 - YYYY24 - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	LCSB	SPC	24	標準	2A 024AP - VB1 - LA2 - YYYY24 - XXXM	YAS1638074
								低損失	2A 024AP - VD1 - LA2 - YYYY24 - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	SCSB	PC	24	標準	3A 024AP - VB1 - SC2 - YYYY24 - XXXM	YAS1638037
								低損失	3A 024AP - VD1 - SC2 - YYYY24 - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	SCSB	PC	24	標準	4A 024AP - VB1 - SC2 - YYYY24 - XXXM	YAS1638136
								低損失	4A 024AP - VD1 - SC2 - YYYY24 - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	LCSB	PC	24	標準	4A 024AP - VB1 - LC2 - YYYY24 - XXXM	YAS1638136
								低損失	4A 024AP - VD1 - LC2 - YYYY24 - XXXM	

光コネクタ製品・ご注文方法

SumiMPO®-単心コネクタ変換トランクケーブル

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。

品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	LI2	-	DDD	-	YYYY	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号	A端側ケーブル口出し長	B端コネクタ記号+研磨	B端側ケーブル口出し長*	単心部コード長*	全長								
2: OS2	C: 12心ラウンドコード	008: 8心	A: アクア	J: JIS	VB1: 12MPO ピン無 標準	0.2~3.0m	LA2: LCSB+SPC研磨	0.4~3.0m	0.2~1.0m	1~550m								
3: OM3		012: 12心	L: 黄		VD1: 12MPO ピン無 低損失		LC2: LCSB+PC研磨											
4: OM4					VH1: Q8MPO ピン無 標準		LG2: LCCSB+SPC研磨											
					VJ1: Q8MPO ピン無 低損失		LI2: LCCSB+PC研磨											
							SA2: SCSB+SPC研磨											
							SC2: SCSB+PC研磨											

* B端側ケーブル口出し長(DDD) ≥ 単心部コード長(YYY) + 0.2(m) でご指定ください。
 例えば、YYY=0.3(m)の場合、DDD ≥ 0.3+0.2=0.5
 すなわち、DDD ≥ 0.5(m)となります。

心数	ファイバ種別	A端コネクタ記号		B端コネクタ記号		単心コネクタ数	損失グレード	品番例	仕様書番号
		ピン有	ピン無	ピン有	ピン無				
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	LCCSB	SPC	12	標準 2C 012LJ - VB1 - CCC - LG2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538169
					低損失 2C 012LJ - VD1 - CCC - LG2 - DDD - YYYY - XXXM				
		標準 2C 012LJ - VB1 - CCC - SA2 - DDD - YYYY - XXXM	SCSB	SPC	12	低損失 2C 012LJ - VD1 - CCC - SA2 - DDD - YYYY - XXXM			
		標準 3C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM							
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	低損失 3C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538170
					標準 3C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM				
			低損失 3C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	SCSB	PC	12	標準 3C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM		
			低損失 3C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM						
		ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準 3C 012AJ - VH1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538172	
							低損失 3C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM		
				標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	SCSB	PC	12		低損失 4C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM
									標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM
OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	低損失 4C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538171	
				標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM					
		低損失 4C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	SCSB	PC	12	標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM			
		低損失 4C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM							
	ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準 4C 012AJ - VH1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538173		
						低損失 4C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM			
			標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	SCSB	PC	12		低損失 4C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	
								標準 4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	